

[illegible]

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZKICĄ BUDOWANĄ.
2. WSZELKIE WIEŚLOŚCI NALEŻY ZŁĄCZAĆ PROJEKTOWAĆ.
3. EWENTUALNE ZMIANY NA ETAPIE BUDOWY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTOWAĆ.
4. IZOLACJE PRZECIWOWODNĄ NALEŻY WYKONAĆ ZE SZCZEGÓLNA STANNOSCIĄ, ZGODNIE Z WYTYCZNIAMI TECHNOLOGICZNYMI PODANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW POSZCIGÓWNYCH MATERIAŁÓW.
5. PODCZAS WYKONYWANIA POSADZKI NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DYLATACJE OKRĄGOWE, ORAZ PODZIAŁKOWE POWIERZCHNI NA POLA NIE WIEKSZE NIŻ  $10 \text{ m}^2$  /PRZERWY DYLATACYJNE NIE MOGĄ NARUSZYĆ CIĄGŁOŚCI HYDROIZOLACJI.
6. WSZYSTKIE PRZEBIEGA POSADZKI I STROPU TARKASU RIURAMI SPUSZCZONYMI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZESŁOAMI DLA RIUR Z KONIERZEM BŁIWNICZYM, np. STA Vent
7. PRZED WYKONANIEM NOWYCH WARSTW POSADZKOWYCH SPRAWDZIĆ POSZCIGÓWNE WYMIARY I RZĘDNE W NATURZE.

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyrażenia Głównego Upoważnienia Głównego Projektanta  
Dz.U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118 /